

IVEX ダブルブラウザ Linux

パラメータシート

2017/04/17

日本ナレッジ株式会社

開発事業部 IVEX 技術部

目次

1. IP の設定パラメータ	3
2. DNS の設定パラメータ	3
3. ホスト名の設定パラメータ	3
4. NFS 利用設定パラメータ	4
5. 利用ブラウザ	4
6. アイドル状態の継続時間によるログオフ設定パラメータ	4
7. 切断時動作設定パラメータ①	5
8. 切断時動作設定パラメータ②	5
9. ログイン時間の制限パラメータ	6
10. ダウンロードフォルダのリフレッシュ設定パラメータ	6
11. Firefox のプロファイルのリフレッシュ設定パラメータ	6
12. お気に入りのリフレッシュ設定パラメータ	7
13. プラグインのリフレッシュ設定パラメータ	8
14. サイトパスワードのリフレッシュ設定パラメータ	8
15. クッキーのリフレッシュ設定パラメータ	8
16. 証明書のリフレッシュ設定パラメータ	9
17. 前回終了時のセッションのリフレッシュ設定パラメータ	9
18. /etc 以下のファイルを削除する設定パラメータ	10
19. /etc 以下のファイルで削除から除外する設定パラメータ	10
20. ClamAV 検知設定パラメータ①	10
21. ClamAV 検知設定パラメータ②	11

1. IP の設定パラメータ

特に制限はありません。

- ネットマスクやゲートウェイが不適切な場合には通信ができない場合があります。
- IP :
- ネットマスク :
- ゲートウェイ :

2. DNS の設定パラメータ

不適切な場合には AD への参加ができません。

- AD 環境では AD サーバが適切なパラメータになると思われます。
- mntui コマンド等で、DNS の参照先が適切に設定されている事を確認してください。
- DNS1 :
- DNS2 :
- DNS3 :

3. ホスト名の設定パラメータ

不適切な場合にはアクセスが遅くなります。

- 自サーバのホスト名について /etc/hosts に設定するとスムーズです。
- /etc/hosts の情報を確認してください。
- 127.0.1.1 が自サーバを示す IP の標準的な値となります。
- 127.0.1.1 hostname hostname.domain.local 等を空白区切りで指定します。
- 例 : 127.0.1.1 hostname hostname.domain.local
- 127.0.1.1

4. NFS 利用設定パラメータ

NFS を利用した場合の設定値です。

- 自サーバの/etc/fstab の情報を確認してください。
- Vi 等のテキストエディタで編集可能です。
- 例 : 192.168.0.100:/exports /var/opt/IVEX/WBrowser/home/ nfs
nfsvers=3,rw,sync,hard,intr 0 0
- 『192.168.0.100:/exports』部分は NFS の接続先サーバアドレスとパスです。
- 利用可能な NFS は v3 となります、v4 には未対応なため、『nfsvers=3』を指定します。
- 設定 :

5. 利用ブラウザ

設定されているブラウザバージョンです。

- FireFox (出荷時 : FireFox 52 (ESR))
Ver.
- Chrome (出荷時 : 57.0 ※未インストール)
Ver.

6. アイドル状態の継続時間によるログオフ設定パラメータ

無操作時間によりログオフできます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/etc/xrdp/sesman.ini
- 設定項目 : IdleTimeLimit=
- デフォルト値 : 0
- デフォルトでは無効となっています。
- 秒数で 0~35999 (9 時間 59 分 59 秒)まで指定できます。
- IdleTimeLimit=

7. 切断時動作設定パラメータ①

切断されてから、ログオフするまでの時間の設定です。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/etc/xrdp/sesman.ini
- 設定項目 : KillDisconnected=
- デフォルト値 : 1 (有効)
- デフォルトでは有効 (即時終了) となっています。
- KillDisconnected=
※切断セッションを保持したい場合は無効化 (値 : 0) し、DisconnectedTimeLimit の値を設定してください。

8. 切断時動作設定パラメータ②

切断されてから、ログオフするまでの時間の設定です。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/etc/xrdp/sesman.ini
- 設定項目 : DisconnectedTimeLimit=
- デフォルト値 : 60
- デフォルトでは有効となっています。
- 有効時の最小値は 60 秒となります。
- DisconnectedTimeLimit=

===以降はシステム単位で同一となります。===

9. ログイン時間の制限パラメータ

利用中であっても一定時間でログオフできます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : login-time-limit:
- デフォルト値 : off
- デフォルトでは無効となっています。
- s(秒), m(分), h(時), d(日) の単位指定ができます。
- 例 : login-time-limit: 8h
- login-time-limit:

10. ダウンロードフォルダのリフレッシュ設定パラメータ

ダウンロードフォルダ(/home/ユーザ/Desktop)について、ログイン毎にリフレッシュを実施する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : refresh-downloads:
- デフォルト値 : on
- デフォルトでは有効となっています。(ログイン毎に初期化されます)
- refresh-downloads:

11. Firefox のプロファイルのリフレッシュ設定パラメータ

Firefox のプロファイルについて、ログイン毎にリフレッシュを実施する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : refresh-firefox_profile:
- デフォルト値 : on
- デフォルトでは有効となっています。(ログイン毎に初期化されます)
- refresh-firefox_profile:

12.お気に入りのリフレッシュ設定パラメータ

お気に入りについて、ログイン毎にリフレッシュを実施する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : refresh-bookmarks:
- デフォルト値 : on
- デフォルトでは有効となっています。(ログイン毎に初期化されます)
- refresh-bookmarks:

13.プラグインのリフレッシュ設定パラメータ

プラグインについて、ログイン毎にリフレッシュを実施する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : refresh-plugins:
- デフォルト値 : on
- デフォルトでは有効となっています。(ログイン毎に初期化されます)
- refresh-plugins:

14.サイトパスワードのリフレッシュ設定パラメータ

サイトパスワードについて、ログイン毎にリフレッシュを実施する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : refresh-password:
- デフォルト値 : on
- デフォルトでは有効となっています。(ログイン毎に初期化されます)
- refresh-password:

15.クッキーのリフレッシュ設定パラメータ

クッキーについて、ログイン毎にリフレッシュを実施する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : refresh-cookie:
- デフォルト値 : on
- デフォルトでは有効となっています。(ログイン毎に初期化されます)
- refresh-cookie:

16. 証明書のリフレッシュ設定パラメータ

証明書について、ログイン毎にリフレッシュを実施する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : refresh-certificates:
- デフォルト値 : on
- デフォルトでは有効となっています。(ログイン毎に初期化されます)
- refresh-certificates:

17. 前回終了時のセッションのリフレッシュ設定パラメータ

前回終了時のセッションについて、ログイン毎にリフレッシュを実施する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : refresh-session:
- デフォルト値 : on
- デフォルトでは有効となっています。(ログイン毎に初期化されます)
- refresh-session:

18. /etc 以下のファイルを削除する設定パラメータ

/etc 以下のファイルを削除する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : hide-etc:
- デフォルト値 : off
- デフォルトでは無効となっています。 (/etc 以下のファイルを削除しません)
- hide-etc:

19. /etc 以下のファイルで削除から除外する設定パラメータ

/etc 以下のファイルで削除から除外する設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : hide-etc-exclude:
- デフォルト値 : ld.so.cache nsswitch.conf passwd group login.defs host.conf
resolv.conf hosts gai.conf localtime fonts mime.types mailcap alternatives
libreoffice pulse xrdp/pulse
- デフォルト値よりも少なくした場合には正常動作しない可能性があります。
- hide-etc-exclude:

20. ClamAV 検知設定パラメータ①

/var/opt/IVEX/WBrowser/root/var/tmp/[USER]/home 以下のファイルを検知対象とする設定ができます。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : virus-scan-home:
- デフォルト値 : on
- On にすることで/home 以下のファイルを検知対象といたします。
- virus-scan-home:

21. ClamAV 検知設定パラメータ②

/var/opt/IVEX/WBrowser/root/以下のファイルを検知対象とする設定ができません。

- 設定ファイル : /var/opt/IVEX/WBrowser/root/home/WBrowser.conf
- 設定項目 : virus-scan-root:
- デフォルト値 : off
- on にすることで/var/opt/IVEX/WBrowser/root/以下のファイルを検知対象といたします。
- virus-scan-root:

※/var/opt/IVEX/WBrowser/root/var/tmp/[USER]/home を除く

上記を対象とするには『virus-scan-home』のパラメータを設定してください。

日本ナレッジ株式会社

開発事業部 IVEX 技術部

〒111-0042 東京都台東区寿 3-19-5 JSビル 9F

TEL: 03-3845-4784